

# ILUMINACIÓN SOLAR

**eco**  
eléctrica  
360 años de experiencias únicas

REFLECTOR LED / SERIE. SOLAR LED



CONTROL Remoto RGB



GRADO IP IP65



PANEL SOLAR MONOCRISTALINO



TIEMPO DE RECARGA 4-6 HORAS



GARANTÍA 2 AÑOS



REFERENCIA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES REFLECTOR SOLAR	BATERÍA RECARGABLE	PANEL SOLAR	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
FLOSUN100	100W	1400Lm	255x210x44mm	3.2v 10AH LIPO 4	5v/10W	6.500K	10 und
FLOSUN200	200W	2700Lm	360x300x46mm	3.2v 20AH LIPO 4	5v/20W	6.500K	5 und
FLOSUN300	300W	4100Lm	360x300x46mm	3.2v 30AH LIPO 4	5v/30W	6.500K	5 und


TIEMPO DE RECARGA > 4-6H

TIPO DE LED / SMD 3030

## Reflector LED Solar



### Conector Panel Solar | Reflector LED



Unión para conexión entre panel y reflector, diseñado para intemperie, de fácil instalación

Referencia	Dimensiones Panel solar
FLOSUN100	205x300x17mm
FLOSUN200	300x390x17mm
FLOSUN300	430x390x17mm

REFLECTOR LED / SERIE. SOLAR LED



GRADO IP IP65



SENSOR DE MOVIMIENTO



PANEL SOLAR MONOCRISTALINO



TIEMPO DE RECARGA 6-8 HORAS



GARANTÍA 2 AÑOS



REFERENCIA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES REFLECTOR SOLAR	BATERÍA RECARGABLE	PANEL SOLAR	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
FLOSUN25	25W	800Lm	143x187x31mm	2.600mAH LIPO 4	5v/1W	6.500K	20 und

TIEMPO DE RECARGA > 6-8H

TIPO DE LED / SMD 2835